



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

СТ 36

Бензиновые ручные затирочные машины



Оптимальные результаты при заглаживании бетонной поверхности: СТ 36

Модели серии СТ 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Выглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске.

- Классы мощности двигателей от 5,7 до 9 л. с.
- Различные типы двигателей
- Различные диапазоны числа оборотов: Низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки
- Угол установки лопастей: до 30°
- Аварийное отключение в случае необходимости

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации





Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®

позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло
для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации:

	Поворотная регулировка рукоятки	Система® Pro-Shift	С регулировкой по высоте	Неподвижное дышло	Складное дышло
Направляющая рукоятка T	●			●	
Направляющая рукоятка Fold-T	●				●
Направляющая рукоятка ADJ-T	●		●	●	
Направляющая рукоятка Fold ADJ-T	●		●		●
Направляющая рукоятка ADJ-P		●	●		
Направляющая рукоятка Fold ADJ-P		●	●		●

Представленные здесь варианты рукояток доступны для всех моделей ручных заглаживающих машин.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	CT36-5A	CT36-6	CT36-8A
Д x Ш x В (с рукояткой, неподвижное исполнение) мм	2005 x 915 x 1040	2005 x 915 x 1040	2005 x 915 x 1040
Вес (без рукоятки) кг	73	73	84
Диаметр разглаживания мм	915	915	915
Диапазон угла установки °	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Число оборотов - Зона 1/мин	60 - 125	60 - 125	60 - 125
Количество Заглаживающая лопасть	4	4	4
двигатель	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda	Wacker Neuson	Honda
Тип двигателя	GX 160	WM 170	GX 240
Рабочий объем см ³	165	170	245
Мощность двигателя (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	4.3 (5.7)	4.3 (5.7)	6.2 (8.3)
при числе оборотов 1/мин	3.800	3.800	3.800
Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	4.3 (5.7)	4.2 (5.6)	6.2 (8.3)
при числе оборотов 1/мин	3.800	3.800	3.800
Расход топлива л/ч	1,8	1,5	2,7
Объем бака л	3,6	3,6	6
	CT36-9	CT36-8A-V	CT36-9-V
Д x Ш x В (с рукояткой, неподвижное исполнение) мм	2005 x 915 x 1040	2005 x 915 x 1040	2005 x 915 x 1040
Вес (без рукоятки) кг	80	90	87
Диаметр разглаживания мм	915	915	915
Диапазон угла установки °	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Число оборотов - Зона 1/мин	60 - 125	20 - 200	20 - 200
Количество Заглаживающая лопасть	4	4	4
двигатель	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	CT36-9	CT36-8A-V	CT36-9-V
Изготовитель двигателя	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson
Тип двигателя	WM 270	GX 240	WM 270
Рабочий объем см ³	265	245	265
Мощность двигателя (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	6.7 (9.0)	6.2 (8.3)	6.7 (9.0)
при числе оборотов 1/мин	4.000	3.800	4.000
Производительность (DIN ISO 3046) кВт (л. с.)	6.5 (8.7)	6.2 (8.3)	6.5 (8.7)
при числе оборотов 1/мин	3.800	3.800	3.800
Расход топлива л/ч	2,5	2,7	2,5
Объем бака л	6	6	6

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.