

CARMIX 25FX



СМЕСИТЕЛЬ: ёмкость барабана: 3 450 л. Выход бетона: до 2,5 м3 за один замес. Соответствует стандарту бетона EN 206-1, класс по усадке невибрированной смеси S1. Двойные смешивающие винты, люк для экстренной выгрузки. Вращение смесителя осуществляется приводом от гидравлического двигателя и планетарного редуктора. Скорость смешивания и выгрузки не зависит от числа оборотов в минуту дизельного двигателя. Реверсирование вращения смесителя при выгрузке.



ДВИГАТЕЛЬ: 4-х цилиндровый дизельный двигатель Perkins 1104D-44T Turbo-Diesel Tier 3, жидкостное охлаждение. Номинальная мощность 62,5 kW (84 л.с.) при 2200 RPM.



ТРАНСМИССИЯ: гидростатическая BOSCH Rexroth. Дифференциалы с плантарными редукторами для работы втяжелых условиях. Ведущий передний мост качающего типа. Ведущий задний мост.



ОСИ: Comet с дисковыми тормозами в масляной ванне и планетарными



СКОРОСТЬ: рабочая скорость от 0 до 10 км/ч. Перемещение по дороге от 0 до 24 км/ч.



КАБИНА: открытая кабина ROPS-FOPS (UNI 11023). Поворачивающее сидение водителя. Закрытая кабина по запросу.



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: тройной контур, 2 насоса с изменяемым расходом для гидростатической трансмиссии и вращения смесителя. 1 насос для сервиса. Напорный и сливной фильтр. Теплообменник вода /масло-воздух.



ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ: объём 400 л. Гидравлически управляемая крышка заслонка ковша.



РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ: система поворота и гидравлического наклона.



ВОДЯНАЯ СИСТЕМА: самозаполняемая. Водяной насос с гидравлическим приводом мощностью 400 л/мин, водомерный счетчики.



ДВИЖЕНИЕ ПО СКОЛОНУ: с полной загрузкой до 30°



ТОРМОЗА: дисковые тормоза в масляной ванне внутри осевых дифференциалов. Сдвоенные независимые контуры. Гидравлический негативный стояночный тормоз



ШИНЫ: внедорожного промышленного типа, 12,5-20 PR 12.



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: гидростатическое управление на все 4 колеса (4x4x4). Радиус разворота внутренний –1 500 мм, внешний – 3 400 мм.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: 12 Вольт, 120 Ah аккумулятор для электрозапуска и освещения дороги. Отключатель аккумулятора.



БАКИ: водяные – 2 x 275 л., топливный – 100 л., масляный - 70 л.



ШАССИ: стальной профиль, специально разработанный для внедорожных операций.



ВЕС: рабочий вес 5 300 кг. Равномерное распределение на обе оси.



БЕЗОПАСНОСТЬ: машина оборудована запорными и обратными клапанами для максимальной безопасности водителя.



ДОКУМЕНТАЦИЯ: машина поставляется с Руководством по эксплуатации и обслуживанию, а также с Каталогом запчастей в соответствии с нормами ЕС.

CARMIX®

4x4 mixers & dumpers



ОПЦИИ ПО ЗАПРОСУ

Закрытая кабина с отопителем

Электронная система взвешивания

Катализатор выхлопных газов и пламегаситель глушителя

Автоматическая система пожаротушения двигателя

